ARDON®
WORKWEAR & OUTDOOR

GLEN

OCHRANA PŘI SVÁŘENÍ (TIG)



TECHNICKÝ LIST

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED
ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz

GLEN


OCHRANA PŘI SVÁŘENÍ (TIG)



ARTIKL	**A2010**
MATERIÁL	
Dlaň	kozinka (šedá)
Hřbet	kozinka (šedá)
Manžeta	hovězí štípenka
Podšívka	není
Tloušťka	0,7 – 1,0 mm (v dlani)
VELIKOSTI	9 / L – 11 / 2XL (revize 2023)
JEDNOTKA	pár
BALENÍ	
Jednotek v kartonu	72 párů
Jednotek v sáčku	12 párů
Maloobchodní balení	N/A

ROZMĚRY	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Karton V x Š x H (cm)	-	-	-	-	36x36x36	37x37x37	39x39x39	-
Karton (cbm)	-	-	-	-	0,0467	0,0507	0,0593	-

HMOTNOST	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Karton (kg)	-	-	-	-	12,50	13,55	14,50	-
Jednotka (g)	-	-	-	-	95,21	103,3	110,0	-



Velikostní tabulka (cm)	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Celková délka (A)	-	-	-	-	34,3	35,5	37,0	-
Délka lemu (B)	-	-	-	-	27,0	28,0	29,0	-
Šířka lemu (C)	-	-	-	-	14,0	15,0	16,0	-
Šířka dlaně (D)	-	-	-	-	12,75	13,25	14,25	-

Tolerance (A) ± 0,50 (cm)
Tolerance (B) ± 0,50 (cm)
Tolerance (C) ± 0,50 (cm)
Tolerance (D) ± 0,50 (cm)

POPIS

Celokožené rukavice z kozinky a s manžetou z hovězí štípenky.

TECHNICKÝ LIST

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED
ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz

NORMY

(EU) 2016/425
EN ISO 21420:2020 Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody
EN 388:2016 + A1:2018 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům



STUPNĚ OCHRANY **MECHANICKÁ RIZIKA**	**LVL**	**skóre**	**jednotka**
odolnost proti oděru	2	500 – 2.000	cyklus
odolnost proti proříznutí	1	1,2 – 2,5	index
odolnost proti roztržení	2	25 – 50	N
odolnost proti propíchnutí	2	60 – 100	N
odolnost proti prořezu ISO	X	netestováno	N

EN 407:2020 Ochranné rukavice proti teplu nebo ohni



STUPNĚ OCHRANY **TEPELNÁ RIZIKA**	**LVL**	**skóre**
odolnost proti vznícení	4	
odolnost proti kontaktnímu teplu	1	100°C po dobu 15s
odolnost proti konvenčnímu teplu	3	
odolnost proti sálavému teplu	X	netestováno
odolnost proti malým kapkám roztaveného kovu	4	
odolnost proti velkým kapkám roztaveného kovu	X	netestováno

EN 12477:2001 /A1:2005 Ochranné rukavice pro svářeče
TYP B

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI
- svářecí rukavice třída B (TIG)
- stabilní a vysoká kvalita kůže, každá dodávka před naložením podléhá kontrole kvality a nezávadnosti (mj. hodnota pH a obsah šestimocného chromu)
- celokožené rukavice s dobrou mechanickou odolností proti oděru
- ochrana proti teplu do 100°C
- v roce 2023 došlo k rozšíření velikostního sortimentu o velikosti 9 / L a 11 / 2XL

TECHNICKÝ LIST

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED

ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR



Základní balení (bez prodejní etikety)	EAN
A2010/09	8592390175069
A2010/10	8592390000675
A2010/11	8592390175076

TECHNICKÝ LIST

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED