ARDON®4TIG

OCHRANA PŘI SVÁŘENÍ



TECHNICKÝ LIST

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED

ARDON®4TIG


OCHRANA PŘI SVÁŘENÍ



ARTIKL	**A2013**
MATERIÁL	
Dlaň	kozinka (šedá)
Hřbet	kozinka (šedá)
Manžeta	hovězí štípenka (měkká, šedá)
Tloušťka	0,7 – 1,0 mm (v dlani)
VELIKOSTI	8 / M – 11 / 2XL
JEDNOTKA	pár
BALENÍ	
Jednotek v kartonu	120 párů → 72 párů změna kartonáže v 5/2026
Jednotek v sáčku	12 párů
Maloobchodní balení	N/A

ROZMĚRY	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Karton V x Š x H (cm)	-	-	-	56x33x37	56x33x37	56x33x37	56x33x37	-
Karton (cbm)	-	-	-	0,0684	0,0684	0,0684	0,0684	-

HMOTNOST	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Karton (kg)	-	-	-	23,10	23,80	24,10	24,30	-
Jednotka (g)	-	-	-	180,8	186,7	189,2	190,8	-



Velikostní tabulka (cm)	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Celková délka (A)	-	-	-	34,0	34,5	35,5	37,0	-
Délka lemu (B)	-	-	-	27,0	28,0	29,0	30,0	-
Šířka lemu (C)	-	-	-	15,0	15,0	15,0	15,0	-
Šířka dlaně (D)	-	-	-	11,75	12,0	12,8	13,3	-

Tolerance (A) ± 0,50 (cm)
Tolerance (B) ± 0,50 (cm)
Tolerance (C) ± 0,50 (cm)
Tolerance (D) ± 0,50 (cm)

POPIS

Celokožené rukavice z kozinky a měkké hovězí štípenky s kevlarovými švy.

TECHNICKÝ LIST

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED

NORMY

(EU) 2016/425
EN ISO 21420:2020 Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody
EN 388:2016 + A1:2018 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům



STUPNĚ OCHRANY **MECHANICKÁ RIZIKA**	**LVL**	**skóre**	**jednotka**
odolnost proti oděru	2	500 – 2.000	cyklus
odolnost proti prořízntutí	1	1,2 – 2,5	index
odolnost proti roztržení	2	25 – 50	N
odolnost proti propíchnutí	2	60 – 100	N
odolnost proti prořezu ISO	X	netestováno	N

EN 407:2020 Ochranné rukavice proti teplu nebo ohni



STUPNĚ OCHRANY **TEPELNÁ RIZIKA**	**LVL**	**skóre**
odolnost proti vznícení	4	
odolnost proti kontaktnímu teplu	1	100°C po dobu 15s
odolnost proti konvenčnímu teplu	3	
odolnost proti sálavému teplu	X	netestováno
odolnost proti malým kapkám roztaveného kovu	4	
odolnost proti velkým kapkám roztaveného kovu	X	netestováno

EN 12477:2001/A1:2005 Ochranné rukavice pro svářeče
TYP B

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI
- svářecí rukavice třída B (TIG)
- stabilní a vysoká kvalita kůže, každá dodávka před naložením podléhá kontrole kvality a nezávadnosti (mj. hodnota pH a obsah šestimocného chromu)
- celokožené rukavice s dobrou mechanickou odolností proti oděru
- kevlarové švy
- ochrana proti teplu do 100°C
- ARDON® design:
  - povinné informace obsaženy na vnitřním štítku
  - hi-viz logo výrobce

TECHNICKÝ LIST

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED

ARDON®
WORKWEAR & OUTDOOR

	EAN
Základní balení (bez prodejní etikety)	
A2013/08	8592390116710
A2013/09	8592390116727
A2013/10	8592390116734
A2013/11	8592390116741

TECHNICKÝ LIST

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED