Návod na použitie pre 27-208

Použitie

Pracovné vodoodolné rukavice na Controlled Performance™ v prostrediach s výskytom oleja alebo v mokrých prostrediach.

Hodnoty výkonu sú uvedené v tabuľke.

Zoznam typov a hodnoty výkonností

	EN ISO 21420:2020+A1:2024
	EN 388:2016 + A1:2018: **2000X**
	EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Type C
	EN ISO 374-5:2016

Hodnoty výkonu sa vzťahujú na plochu dlane rukavice.

Certifikované veľkosti

6 (XS) - 11 (2XL)

Vyhlásenia

CE

Kategória III
Vysoké riziko

Vyhlásenie o zhode EÚ

Spoločnosť ATG® týmto vyhlasuje, že tento typ osobných ochranných prostriedkov je v súlade s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie: nariadením (EÚ) 2016/425 a príslušnými harmonizovanými normami (EN).

Prevziať (/download/f3873d45-549d-46ae-afe1-6644ea1e74bd)

UK CA

Kategória III
Vysoké riziko

Vyhlásenie o zhode UKCA

Spoločnosť ATG® týmto vyhlasuje, že tento typ OOP je v súlade s nariadeniami o osobných ochranných prostriedkoch (nariadenie 2016/425 a nariadenia o osobných ochranných prostriedkoch (vykonávacie) z roku 2018: Veľká Británia).

Prevziať (/download/ac5a0f25-9c54-4519-bed2-ea716e96649e)

Upozornenia

Nechráni proti prepichnutiu ostrými predmetmi, ako napríklad ihly alebo triesky.

Tento výrobok je odolný voči roztrhnutiu a nesmie sa používať pri práci s otáčajúcimi sa strojmi alebo ak hrozí riziko zachytenia do častí stroja.

Tieto rukavice môžu obmedzovať pohyb rúk.

Výrobok pred použitím skontrolujte, či nemá nejaké chyby alebo kazy, a vyhnite sa noseniu poškodených, silno znečistených, opotrebovaných alebo zašpinených rukavíc (akoukoľvek látkou, aj zvnútra). Mohlo by dôjsť k podráždeniu alebo infikovaniu pokožky a jej následnému zápalu. V takom prípade vyhľadajte lekársku pomoc od podnikového lekára alebo sa poraďte s dermatológom.

Uistite sa, že ak pracujete s chemikáliami, že rukavice majú chemický piktogram vytlačený na rukavici a sú vhodné pre chemikáliu, ktorej ste vystavení.

Certifikát chemikálií

Chemický	EN ISO písmeno	CAS	PBT	DR	SD
Sodium hydroxide	K	1310-73-2	6 (480 min)	0.10%	18.10%
Isopropanol		67-63-0	1 (28 min)		
n-Heptane	J	142-82-5	0 (9 min)		

Degradácia: môže zmeniť jednu alebo viacero vlastností produktu v dôsledku kontaktu s chemikáliami. EN ISO 374-4:2019 – úrovne degradácie poukazujú na zmenu odolnosti proti prepichnutiu po vystavení testovacej chemikálii.

Penetrácia: Je to pohyb „chemikálie“ a/alebo mikroorganizmu cez pórovité materiály, švy, dierky alebo iné nedokonalosti v materiáli ochranného výrobku na nemolekulárnej úrovni.

Permeácia: prienik chemickej látky cez materiál ochranného výrobku na molekulárnej úrovni.

Tieto informácie neodrážajú skutočné trvanie ochrany na pracovisku a rozdiel medzi zmesami a čistými chemikáliami.

Chemická odolnosť bola hodnotená v laboratórnych podmienkach len zo vzoriek odobratých z dlane a vzťahuje sa len na testovanú chemikáliu.

Môže to byť iné, ak sa chemikália používa v zmesi.

Odporúča sa skontrolovať, či je výrobok vhodný na zamýšľané použitie, pretože podmienky na pracovisku sa môžu líšiť od podmienok typovej skúšky v závislosti od teploty, oderu a degradácie.

Pri použití môžu ochranné prostriedky poskytovať menšiu odolnosť voči nebezpečnej chemikálii v dôsledku zmien fyzikálnych vlastností.

Pohyby, zasekávanie, trenie, degradácia spôsobená kontaktom s chemikáliami atď. môžu výrazne skrátiť skutočný čas používania.

V prípade korozívnych chemikálií môže byť degradácia najdôležitejším faktorom, ktorý treba zohľadniť pri výbere produktov odolných voči chemikáliám.

Po použití môže byť produkt kontaminovaný infekčnými alebo inými nebezpečnými materiálmi. Likvidujte prosím v súlade s predpismi miestnych úradov.

PBT = Čas potrebný na dosiahnutie priepustnosti
DR = Miera degradácie
SD = Štandardná odchýlka

Nasadenie

Pred nasadením rukavíc si dôkladne umyte a osušte ruky.
Uistite sa, že výrobok dobre sedí.

Zdvihnutie

Pri snímaní rukavíc položte končeky prstov do dlane druhej rukavice.
Vytiahnite rukavicu, kým sa takmer nezloží. Opakujte na druhej strane. S oboma rukavicami takmer vypnutými potraste oboma rukami, aby ste si rukavice úplne sňali.
Dbajte na to, aby ste pri manipulácii s nebezpečnými chemikáliami neprišli do kontaktu s vonkajším povrchom rukavice.

Pokyny na starostlivosť

Skladovanie / čistenie

Výrobok skladujte v pôvodnom obale na chladnom a suchom mieste.
Uchovávajte mimo dosahu priameho slnečného svetla, tepla, plameňa a zdrojov ozónu.
Výrobok sa môže prať pri teplote 40°C/104°F s použitím bežného pracieho prostriedku (3 pracie cykly). Prirodzené sušenie.
Ak boli rukavice vystavené pôsobeniu chemikálií, je potrebné ich dekontaminovať ručným čistením neutrálnym rozpúšťadlom pri teplote nepresahujúcej 50 °C.
Výrobok je potrebné skontrolovať, či nepreteká.
Životnosť používaného výrobku je založená na opotrebovaní a odieraní a v prípade rukavíc podľa normy ISO 374-1:2016+A1:2018 na čase prielomu používaných chemikálií.
Tento výrobok sa môže používať do dátumu exspirácie uvedeného na pečiatke výrobku.

Likvidácia / Odpad

Použité produkty môžu byť kontaminované infekčnými alebo nebezpečnými látkami.
Zneškodnite v súlade s nariadeniami miestneho úradu/obce, skládkujte alebo spaľujte v kontrolovaných podmienkach.

Vysvetlenie piktogramov

EN ISO 21420: Všeobecné požiadavky

Všeobecné požiadavky
(riziková kategória, veľkosť, označenie atď.)
Informácie od výrobcu sú uvedené v poznámkach pre používateľa.



EN 388:2016 + A1:2018

Mechanické nebezpečenstvo

- A: Odolnosť voči oderu – počet oderov (úroveň 0 – 4)
- B: Odolnosť voči prerezaniu čepeľou – Test preseknutia – Index (úroveň 0 – 5)
- C: Odolnosť voči roztrhnutiu – N (úroveň 0 – 4)
- D: Odolnosť voči prepichnutiu N (úroveň 0 – 4)

- E: Odolnosť voči prerezaniu TDM podľa ISO 13997 – N (úroveň A – F)*
- F: Ochrana voči nárazu podľa EN 13594:2015 – Á/N (P=Áno)

** výsledky testu preseknutia sú len orientačné, zatiaľ čo test odolnosti voči prerezaniu TDM (ISO13997) predstavuje referenčný výsledok výkonnosti.*

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018

Rukavice na ochranu pred nebezpečným chemickým rizikám.
Ochranné rukavice, ktoré vytvárajú ochrannú bariéru voči nebezpečným chemikáliám.

•

Typov A - Odolnosť voči prieniku musí dosahovať minimálne 2. úroveň, a to na základe aspoň šiestich testovaných chemických látok.

•

Typov B - Odolnosť voči prieniku musí dosahovať minimálne 2. úroveň, a to na základe aspoň troch testovaných chemických látok.

•

Typov C - Odolnosť voči prieniku musí dosahovať minimálne 1. úroveň, a to na základe aspoň jednej testovanej chemickej látky.

Permeácia - Výkonnostná úroveň:

0	1	2	3	4	5	6
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min

EN ISO 374-5:2016

Rukavice na ochranu pred mikroorganizmami.
Ochranné rukavice, ktoré tvoria ochrannú bariéru voči mikrobiologickým činidlám.
Netestované voči vírusom.



Dátum výroby
MM/RRRR (mesiac/rok)



Dátum expirácie
MM/RRRR (mesiac/rok)

Vyššie hodnoty znamenajú lepšiu ochranu/odolnosť.
Ak je ako úroveň výkonnosti uvedené „X“, daný test buď nie je relevantný alebo nebol vykonaný.
Odolnosť voči prepichnutiu si netreba zamieňať s prepichnutím tenkými hrotmi alebo ihlami.

HandCare®

- Dermatologicky certifikované organizáciou Skin Health Alliance
- V súlade s nariadením REACH
- Sanitized®
- OEKO-TEX® STANDARD 100
- Umývateľné (40°C/104°F)

Zložky / Alergie

Niektoré produkty môžu obsahovať zložky, o ktorých je známe, že môžu spôsobiť alergie u citlivých osôb, u ktorých sa môžu vyvinúť dráždivé a/alebo alergické kontaktné reakcie.

Pri kontakte s pokožkou: Ak sa objaví alergická reakcia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Pri kontakte s očami: Oči dôkladne vypláchnite slabým prúdom vody. V prípade akýchkoľvek dlhšie trvajúcich ťažkostí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Záruka / obmedzenie škôd

ATG® zaručuje, že tento produkt bude v súlade so štandardnými špecifikáciami ATG® k dátumu dodania autorizovaným distribútorom.

S výnimkou rozsahu zakázaného zákonom je táto záruka v súlade so všetkými zárukami, vrátane akejkoľvek záruky vhodnosti na konkrétny účel; Zodpovednosť spoločnosti ATG® je obmedzená na kúpnu cenu predmetného produktu.

Má sa za to, že kupujúci a používatelia tohto produktu prijali podmienky tohto obmedzenia záruky, ktoré sa nemôžu meniť žiadnou ústnou ani písomnou dohodou.

Pre viac informácií o výbere produktov, použití a výkonoch kontaktujte ATG® alebo dodávateľa týchto produktov.